EWM Pico 180 puls

- Poste de soudage à onduleur, DC
- Portable par bandoulière
- Soudage à l'électrode enrobée et TIG
- Soudage pulsé à l'électrode enrobée :
- convient particulièrement pour le soudage de racine
- soudure à surface lisse d'aspect TIG pour les passes de finition
- moins de retouches grâce aux projections réduites
- convient parfaitement pour les électrodes difficiles
- excellent refermement de jour sans effondrement du côté racine
- déformation moindre grâce à un apport d'énergie réduit
- Conduite d'amenée de secteur de 5 m
- Arcforce et Hotstart réglables
- Arcforce, Hotstart, anti-collage
- Antistick

	Pico 180 puls			
	Électr. enrobée		TIG	
Plage régl. du cour. de soud.	5 A - 180 A		5 A – 180 A	
Fact. de marche à temp. amb.	25 °C	40 °C	25 °C	40 °C
30 %	180 A	-	–	180 A
50 %	-	–	-	–
60 %	140 A	130 A	160 A	150 A
100 %	130 A	120 A	150 A	130 A
Tension à vide	98 V			
Fréquence réseau	50 Hz / 60 Hz			
Fusible réseau (retardé)	1 x 20 A			
Tension réseau (tolérances)	1 x 230 V (-40 % - +15 %)			
Puissance raccordée max.	7,2 kVA		4,6 kVA	
Puiss. de générat. recomman.	9,7 kVA			
cos φ	0,99			
Rendement	86 %			
Dim. poste L x l x h en mm	470 x 135 x 250			

EWM Pico 180 puls

Poids du poste	8,9 kg
Type de protection	IP 23
Classe d'isolation	H
Normes	IEC 60 974-1; -10 / CE / Sigle S / Classe CEM A